

## SCHÜTTGUTWAGEN

# Schüttgutwagen, 102 m<sup>3</sup> Tagnpps



### ALLGEMEINES

<b>Eigengewicht</b>	20.8 Tonnen
<b>Radsatzlast</b>	22.5 Tonnen
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	90.0 Tonnen
<b>Verkehrsgeschwindigkeit</b>	leer 120 km/h, beladen 100 km/h
<b>Einsatzbereich</b>	TEN, GE/G1
<b>Kleinster befahrbarer Kurvenradius</b>	75 m

### UNTERGESTELL

<b>Länge über Puffer</b>	15.40 m
<b>Äusserer Achsabstand</b>	12.16 m
<b>Puffer</b>	Kategorie A, 40 kJ
<b>Drehgestelle</b>	Y25 Lsdi(f)-KC1
<b>Bremse</b>	Knorr CFCB (Kompaktbremse)
<b>Bremssohlen</b>	C 810 (K-Sohle)
<b>Handbremse</b>	an jedem Wagen
<b>Zugeinrichtung</b>	verstärkt, 1350 kN



### TANK

<b>Volumen</b>	102 m <sup>3</sup>
<b>Innenbeschichtung</b>	lebensmitteltauglich

### FÜLL- UND ENTLEREINRICHTUNG

<b>Beladung</b>	Durchgehendes, einteiliges Schwenkdach über der gesamten Wagenlänge
<b>Öffnung des kompletten Dachs</b>	per Handrad von der Bühne am Wagenende
<b>Entladung</b>	3 optimierte Entladetrichter mit 6 extra grossen Entladeöffnungen
<b>Grösse einer Entladeöffnung</b>	Länge 1350 mm x Breite 320 mm