

SCHÜTTGUTWAGEN

Schüttgutwagen, 130 m³ Tagnpps



ALLGEMEINES

Eigengewicht	22.2 Tonnen
Radsatzlast	22.5 Tonnen
Zulässiges Gesamtgewicht	90.0 Tonnen
Verkehrsgeschwindigkeit	leer 120 km/h, beladen 100 km/h
Einsatzbereich	TEN, GE/G1
Kleinster befahrbarer Kurvenradius	75 m

UNTERGESTELL

Länge über Puffer	20.00 m
Äusserer Achsabstand	16.76 m
Puffer	Kategorie A, 40 kJ
Drehgestelle	Y25 Lsdi(f)-KC1
Bremse	Knorr CFCB (Kompaktbremse)
Bremssohlen	C 810 (K-Sohle)
Handbremse	an jedem Wagen
Zugeinrichtung	verstärkt, 1350 kN



TANK

Volumen	130 m ³
Innenbeschichtung	lebensmitteltauglich

FÜLL- UND ENTLEREINRICHTUNG

Beladung	Durchgehendes, einteiliges Schwenkdach über der gesamten Wagenlänge
Öffnung des kompletten Dachs	per Handrad von der Bühne am Wagenende
Entladung	3 optimierte Entladetrichter mit 6 extra grossen Entladeöffnungen
Grösse einer Entladeöffnung	Länge 1400 mm x Breite 460 mm