

## STAUBGUTWAGEN

Silowagen für staubförmige Güter,  
82 m<sup>3</sup>



## ALLGEMEINES

<b>Eigengewicht</b>	17.8 Tonnen
<b>Radsatzlast</b>	22.5 Tonnen
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	90.0 Tonnen
<b>Verkehrsgeschwindigkeit</b>	leer 120 km/h, beladen 100 km/h
<b>Einsatzbereich</b>	TEN, G1
<b>Kleinster befahrbarer Kurvenradius</b>	35 m

## UNTERGESTELL

<b>Länge über Puffer</b>	16.24 m
<b>Äusserer Achsabstand</b>	13.00 m
<b>Puffer</b>	Kategorie A, 30 kJ
<b>Drehgestelle</b>	Y25 Lsi(f)-C
<b>Bremse</b>	Knorr CFCB (Kompaktbremse)
<b>Bremssohlen</b>	C 810 (K-Sohle)



## TANK

<b>Tankwerkstoff</b>	Aluminium AW-5083
<b>Tankinhalt</b>	82 m <sup>3</sup>

## FÜLL- UND ENTLEREINRICHTUNG

<b>Befüllung</b>	4 x Dom DN 500 mit je 4 Exzentrerschrauben
<b>Entladung</b>	beidseitig, mittig, Storzkupplung DN 100
<b>Druckluftversorgung</b>	beidseitig, Storzkupplung DN 50