

GEDECKTE WAGEN

Schiebewandwagen, Habbiillnss



ALLGEMEINES

Eigengewicht	26.5 Tonnen, mit 2 Trennwänden
Radsatzlast	22.5 Tonnen
Zulässiges Gesamtgewicht	90.0 Tonnen
Verkehrsgeschwindigkeit	100 km/h bei max. 63.5 t, 120 km/h bei max. 53.5 t
Einsatzbereich	TEN, GE/G1
Kleinster befahrbarer Kurvenradius	60 m

UNTERGESTELL

Länge über Puffer	23.26 m
Äusserer Achsabstand	19.52 m
Puffer	Kategorie A, 40 kJ
Drehgestell	Y25 Ls-1
Bremse	KE-GP-A (K)
Bremssohlen	J816M (K-Sohle)
Handbremse	an jedem Wagen



LADEFLÄCHE

Ladefläche	62.4 m ²
Ladeflächenlänge	22.00 m, mit 2 Trennwänden
Ladeflächenbreite	2.84 m
Höhe Ladefläche über S.O.	1.20 m
Stellplätze Euro-Paletten	63 mit 2 Trennwänden
Stellplätze Industrie-Paletten	42 mit 2 Trennwänden

TÜREN, BODEN

Trennwände	2 oder mehr verschiebbare und verriegelbare Trennwände
Fussboden	Sperrholzfussboden geeignet für bis zu 60 kN Radaufstandskraft