

WAGON GAZ LIQUÉFIÉS

4-essieux, 95 m³



GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tare | Env. 30.0 tonnes |
| Charge par essieu | 22.5 tonnes |
| Poids total admissible | 80.0 tonnes / 90.0 tonnes |
| Vitesse max. | 120 km/h à vide, 100 km/h chargé |

CHASSIS

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Longueur hors tampons | 16.10 m |
| Tampon | 59 t, course 105, plateau rond 450 mm |
| Bogies | Y 25 |
| Essieux montés | BA080 |
| Frein | KE-GP 16" |
| Attelage | Attelage Megi |

CITERNE

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Matière citerne | STE 47 |
| Capacité de la citerne | Env. 95 m ³ |
| Code citerne | P29BH |
| Pression de calcul (RID) | 29 bar |
| Pare-soleil | Non disponible |

DISPOSITIF DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT

| | |
|---|---|
| Dôme | Vissé, DN 500 |
| Soupape de plancher, phase gazeuse | Soupape de plancher EVA, DN 50 hydr. |
| Soupape de plancher, phase liquide | Soupape de plancher EVA, DN 80 hydr. |
| Pompe hydraulique | Pompe hydraulique EVA P160 |
| Soupape latérale, phase gazeuse | Robinet à soupape tête inclinée IBEG, DN 50 |
| Soupape latérale, phase liquide | Robinet à soupape tête inclinée IBEG, DN 80 |