wascosa

DRUCKGASKESSELWAGEN

4-Achser, 110 m³

ALLGEMEINES

Eigengewicht	ca. 33.0 Tonnen
Radsatzlast	22.5 Tonnen
Verkehrsgeschwindigkeit	leer 120 km/h, beladen 100 km/h

UNTERGESTELL

Länge über Puffer	18.0 m
Puffer	C Puffer, 70 t
Drehgestelle	BA 628 (Y25)
Radsätze	BA 004/182
Bremse	KE-GP 16"
Zugvorrichtung	Ringfeder 540.5

TANK

Tankwerkstoff	Feinkornbaustahl nach DIN EN 10028-3
Tankinhalt	ca. 110 m³
Tankcode	P25BH
Berechnungsdruck (RID)	25.0 bar
Sonnenschutzdach	vorhanden

FÜLL- UND ENTLEEREINRICHTUNG

Auslaufrohr	T-Stücke DN 80
Bodenventil	DN 80, hydraulisch mit L-Verteiler, AV 1860/30, FK Schnellschlusspumpe SP 160-1
Schrägsitzventil Flüssigphase	AV 800/25-81/1, DN 80
Schrägsitzventil Gasphase	AV 800/25-81/1, DN 80
Flanschausführung	Reduzierung DN 80/50

WASCOSA AG
Werftestrasse 4 · 6005 Luzern · Schweiz

T +41 41 727 67 67 · F +41 41 727 67 77
info@wascosa.ch · www.wascosa.ch