wascosa

DRUCKGASKESSELWAGEN

4-Achser, 95 m³

ALLGEMEINES

Eigengewicht	ca. 30.0 Tonnen
Radsatzlast	22.5 Tonnen
Zulässiges Gesamtgewicht	80.0 Tonnen / 90 Tonnen
Verkehrsgeschwindigkeit	leer 120 km/h, beladen 100 km/h

UNTERGESTELL

Länge über Puffer	16.10 m
Puffer	59 t, Hub 105, Teller Rund 450 mm
Drehgestelle	Y 25
Radsätze	BA080
Bremse	KE-GP 16"
Zugvorrichtung	Megi-Zugvorrichtung

TANK

Tankwerkstoff	STE 47
Tankinhalt	ca. 95 m³
Tankcode	P29BH
Berechnungsdruck (RID)	29 bar
Sonnenschutzdach	nicht vorhanden

FÜLL- UND ENTLEEREINRICHTUNG

Dom	verschraubt, DN 500
Bodenventil Gasphase	EVA Bodenventil DN 50, hydr.
Bodenventil Flüssigphase	EVA Bodenventil DN 80, hydr.
Hydraulikpumpe	EVA Hydraulikpumpe P160
Seitenventil Gasphase	IBEG Schrägsitzventil DN 50
Seitenventil Flüssigphase	IBEG Schrägsitzventil DN 80

WASCOSA AG
Werftestrasse 4 · 6005 Luzern · Schweiz

T +41 41 727 67 67 · F +41 41 727 67 77
info@wascosa.ch · www.wascosa.ch