wascosa

Kesselwagen Wascosa – euro tank car®, Zacns

für den Transport von Mineralöl-Produkten

Vorteile

- Optimal für Mineralölprodukte
- Entgleisungsdetektor als optionale Sicherheitsausstattung

wascosa Lärmarm

Zuladung

Lastgrenzraster

	A	B	C	D	
S	39,4 t	47,4 t	55,4 t	65,4 t	**
120	00,0 t				

Eigengewicht	24'500 kg

Abmessungen

Länge über Puffer	17'000 mm
Äusserer Achsabstand	13'260 mm
Spurweite	1'435 mm
Mindestradius	35 m
Radsatzlast	22,5 t
Werkstoff Tank	P355N
Tankinhalt	95'000 l
Tankcode	L4BH
Berechnungsdruck	4 bar
Betriebsdruck	3 bar
Berechnungstemperatur	-25 °C / +50 °C

Technik

Radsätze	BA 004 (Ø neu: 920 mm)
UIC-Profil	TEN G1, GE
Bremse	KNORR KE-GP
Bremssohlen	Cosid 810 BG (320 mm)
Handbremse	20 t
Drehgestelle	Y25 Lsd1
Sicherheitselemente	optional Entgleisungsdetektor

Ausrüstung

Mannloch	DN 500, 4 Knebelschrauben
Bodenventil	Krombach DN 125 mit mechanischer Betätigung
T-Ablassleitung	DN 100
Seitenventile	DN 100 mit Endverschlüssen W 5¼"
Belüftungsventil	DN 80 Krombach
Steigrohr (variante Obenentleerung)	DN 80/DN 150
Anschluss von Gaspendel	4 Anschlüsse: Blindgeflanscht und Rückschlagklappe
Übrige Flanschen vom Tankscheitel	DN 150, DN 80, DN 250

wascosa

Wascosa AG
Werftestrasse 4
CH-6005 Luzern

T +41 41 727 67 67
info@wascosa.ch
www.wascosa.ch

Technische Änderungen vorbehalten

100.1.4 de_03/2017