

WAGONS COUVERTS

Wagon à parois coulissantes, Habbiillnss



GÉNÉRALITÉS

Tare	26.5 tonnes, avec 2 cloisons
Charge par essieu	22.5 tonnes
Poids total admissible	90.0 tonnes
Vitesse max.	100 km/h de max. 63.5 t, 120 km/h de max. 53.5 t
Domaine d'utilisation	TEN, GE/G1
Rayon de courbure minimum	60 m

CHASSIS

Longueur hors tampons	23.26 m
Longueur de pesage	19.52 m
Tampons	Catégorie A, 40 kJ
Bogies	Y25 Ls-1
Frein	KE-GP-A (K)
Semelles de frein	J816M (semelles-K)
Frein à mains	sur chaque wagon



SURFACE DE CHARGEMENT

Surface de chargement	62.4 m ²
Longueur surface chargement	22.00 m, avec 2 cloisons
Largeur surface chargement	2.84 m
Hauteur surface chargement au-dessus du rail	1.20 m
Emplacements pour palettes EUR EPAL	63 avec 2 cloisons
Emplacements pour palettes industrielles	42 avec 2 cloisons

PORTES, TOIT

Cloisons	2 ou plus cloisons mobiles et verrouillables
Plancher	plancher en contreplaqué supportant une force stationnaire jusqu'à 60 kN